| Artikelbezeichnung: | Inhalt: |  | Farbton: | Artikelbeschreibung: |
|---------------------|---------|--|----------|----------------------|
|---------------------|---------|--|----------|----------------------|

# **Industrie Grundierungen**

| AK 105-20                     |     |    |           | 1K Zinkphosphat-Dickschichtprimer (Rostschutzgrund)  |
|-------------------------------|-----|----|-----------|--|
|                               |     |    |           | Schnelltrocknende Kunstharz- Dickschichtgrundierung mit aktivem Korrosionsschutz.                    |
|                               | 1,0 | kg | alle Töne |  |
|                               | 5,0 | kg | alle Töne |  |
| VB 103-20                     |     |    |           | 1K Füller / Haftvermittler für Alu, Zink, Stahl etc. Spritzen  |
|                               |     |    |           | Füllstarker 1K-Füller. Einsetzbar auf angeschliffenen 2K-Altlackierungen, Werksgrundierungen         |
|                               |     |    |           | und direkt auf Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, MDF  |
|                               | 5,0 | kg | alle Töne |  |
|                               | 1,0 | kg | Standard* |  |
| SET 1 kg + 1l V25             | 2,0 | kg | Standard* |  |
| WAY 1000-20                   |     |    |           | 1K wasserbasierter Allgrund (mit Rostschutz)   |
|                               |     |    |           | Wasserverdünnbarer 1K-Zinkphosphatgrund für Stahl-, Zink-, Aluminium-Untergründe                     |
|                               | 5,0 | kg | alle Töne |  |
| PU 100-20                     |     |    |           | 2K PU Grundierung für Alu, Zink, Stahl   |
|                               |     |    |           | Hochwertiger 2K-PU-Grund. Acrylbasiert, mit aktivem Korrosionsschutz.                                |
|                               |     |    |           | Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Zink und Aluminium   |
|                               | 1,0 | kg | alle Töne |  |
|                               | 5,0 | kg | alle Töne |  |
| SET incl. Härter & Verdünnung | 1,5 | kg | alle Töne |  |
| EP 100 -20                    |     |    |           | 2K Epoxidharzgrundierung   |
|                               |     |    |           | 2K-Zinkphosphat-Epoxidharz- Grundierung für Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium, GFK und mineralische |
|                               |     |    |           | Untergründe. Geeignet als Grundanstrich auch bei Chemikalienschutz- und Unterwasseranstrichen        |
|                               | 1,0 | kg | Standard* |  |
|                               | 5,0 | kg | Standard* |  |
|                               | 1,0 | kg | alle Töne |  |
|                               | 5,0 | kg | alle Töne |  |
| SET incl. Härter &            | 3,0 | kg | Standard* |  |
| Verdünnung                    | 8,0 | kg | Standard* |  |
| WEP 1000-20                   |     |    |           | wasserbasierter 2K Epoxygrundierung  |

| Artikelbezeichnung: | Inhalt: |    | Farbton:  | Artikelbeschreibung:   |
|---------------------|---------|----|-----------|--|
|                     |         |    |           | Wasserverdünnbare 2K-Epoxidharz- Zinkphosphatgrundierung für Stahl-, Zink-, Aluminiumuntergründe |
|                     |         |    |           | und übliche Kunststoffe  |
|                     | 1,0     | kg | Standard* |  |
|                     | 5,0     | kg | Standard* |  |
| SET incl. Härter    | 2,0     | kg | Standard* |  |

### 2K Decklacke

| PU 240-                       |      |    |           | 2K PU-Decklack Spritzen für Maschinen, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen etc.  |
|-------------------------------|------|----|-----------|--|
|                               |      |    |           | Hochwertiger 2K-Polyurethan-Acryllack für die Beschichtung von Nutzfahrzeugen, Fassadenbauteilen               |
|                               |      |    |           | sowie stark beanspruchten Maschinen und Konstruktionen   |
| -90                           | 1,0  | kg | alle Töne | glänzend   |
| -90                           | 5,0  | kg | alle Töne | glänzend   |
| -50                           | 1,0  | kg | alle Töne | halbglänzend   |
| -50                           | 5,0  | kg | alle Töne | halbglänzend   |
| -30                           | 1,0  | kg | alle Töne | seidenmatt   |
| -30                           | 5,0  | kg | alle Töne | seidenmatt   |
| -10                           | 1,0  | kg | alle Töne | matt   |
| -10                           | 5,0  | kg | alle Töne | matt   |
| -5                            | 1,0  | kg | alle Töne | stumpfmatt   |
| -5                            | 5,0  | kg | alle Töne | stumpfmatt   |
| SET incl. Härter &            | 1,75 | kg | alle Töne |  |
| Verdünnung                    | 8,5  | kg | alle Töne |  |
| Sondertönung                  | 1,0  | kg | NEON      |  |
| SET incl. Härter & Verdünnung | 1,75 |    |           |  |
| PU 250-                       |      |    |           | 2K PU Einschichtlack streichen / rollen  |
|                               |      |    |           | 2K-Polyurethan-Acryl-Lack mit langer offener Zeit für die hochwertige Beschichtung von Fassaden,               |
| -90                           | 1.0  | kσ | alle Töne | Maschinen und Konstruktionen. Auch als Einschichtlack auf Zinkuntergründen und Aluminium geeignet.<br>glänzend |
| -90                           | 5,0  |    |           | glänzend   |
| -70                           | 1,0  |    | alle Töne | seidenglänzend   |
| -70                           | 5,0  |    | alle Töne | seidenglänzend   |

| Artikelbezeichnung:             | Inhalt: |    | Farbton:  | Artikelbeschreibung:  |
|---------------------------------|---------|----|-----------|---|
| -50                             | 1,0     | kg | alle Töne | halbglänzend  |
| -50                             | 5,0     | kg | alle Töne | halbglänzend  |
| -30                             | 1,0     | l  | alle Töne | seidenmatt  |
| -30                             | 5,0     | l  | alle Töne | seidenmatt  |
| -10                             | 1,0     | kg | alle Töne | matt  |
| -10                             | 5,0     | kg | alle Töne | matt  |
| SET glänzend incl. Härter A60   | 1,25    | kg | alle Töne |   |
|                                 | 6,0     | kg | alle Töne |   |
| SET incl. Härter A60            | 1,25    | kg | alle Töne |   |
|                                 | 6,0     | kg | alle Töne |   |
| Sondertöne                      | 1,0     | kg | NEON      | matt, seidenmatt, halbglänzend  |
|                                 | 1,0     | kg |           | glänzend  |
| Set incl. Härter A60            | 1,25    |    | NEON      | matt, seidenmatt, halbglänzend  |
|                                 |         |    |           | glänzend  |
| PU 262-90                       |         |    |           | 2K PU HS Fahrzeuglack   |
|                                 |         |    |           | Hochglänzender 2K-Acryl-Decklackin HS-Qualität für die Beschichtung von LKW, Nutzfahrzeugen, Aufbauten, |
|                                 |         |    |           | Fassadenbauteilen und stark beanspruchten Maschinen und Konstruktionen                                  |
|                                 | 1,0     | kg | alle Töne |   |
|                                 | 5,0     | kg | alle Töne |   |
| Set incl. Härter und Verdünnung | 1,75    | kg | alle Töne |   |
|                                 | 8,5     | kg | alle Töne |   |
| PU 265-                         |         |    |           | 2K HS Chassislack   |
|                                 |         |    |           | 2K-PU-HS-Chassislack mit aktivem Korrosionsschutz in HS-Qualität für die hochwertige Beschichtung von   |
|                                 |         |    |           | Nutzfahrzeug- und LKW-Fahrgestellen   |
| -70                             | 1,0     | kg | alle Töne | seidenglänzend  |
| -70                             | 5,0     | kg | alle Töne | seidenglänzend  |
| -50                             | 1,0     | kg | alle Töne | halbglänzend  |
| -50                             | 5,0     | kg | alle Töne | halbglänzend  |
| PU 300-                         |         |    |           | 2K PU Strukturlack  |
|                                 |         |    |           | 2K-Polyurethan-Acryl-Strukturlack für die industrielle Beschichtung von Maschinen,                      |
|                                 |         |    |           | Bauteilen, Konstruktionen, Stahlschränken und Werkzeugen im Innen- und Außenbereich.                    |
| -70                             | 1,0     | kg | alle Töne | seidenglänzend  |

| Artikelbezeichnung: | Inhalt: |    | Farbton:  | Artikelbeschreibung:  |
|---------------------|---------|----|-----------|---|
| -70                 | 5,0     | kg | alle Töne | seidenglänzend  |
| -30                 | 1,0     | kg | alle Töne | seidenmatt  |
| -30                 | 5,0     | kg | alle Töne | seidenmatt  |
| PU 350-50           |         |    |           | 2K PU-Bodenfarbe Anti Rutsch (streichen, rollen, spritzen)  |
|                     |         |    |           | 2K-Polyurethan-Acryl-Antirutsch Lack mit langer offener Zeit für die hochwertige,                   |
|                     |         |    |           | rutschfeste Beschichtung von begehbaren Maschinenteilen und Konstruktionen                          |
|                     | 1,0     | kg | alle Töne |   |
|                     | 5,0     | kg | alle Töne |   |
| SET incl. A60       | 1,25    | kg |           |   |
|                     | 6,0     | kg |           |   |
| PU 500-20           |         |    |           | 2K PU-Eisenglimmer Lack (schwerer Korrosionsschutz)   |
|                     |         |    |           | 2K-Polyurethan-Eisenglimmer nach TL 918 300 Blatt 87 als Deckbeschichtung im Korrosionsschutzsystem |
|                     |         |    |           | für Stahl, verzinkte Untergründe und Aluminium  |
|                     | 1,0     | kg | alle Töne |   |
|                     | 5,0     | kg | alle Töne |   |
| WPU 2500-50         |         |    |           | wasserbasierter 2K Einschichtlack auf Alu, Zink, etc (streichen, rollen, spritzen)                  |
|                     |         |    |           | Wasserverdünnbarer 2K-Polyurethan-Acryl-Lack mit aktivem Korrosionsschutz für die hochwertige       |
|                     |         |    |           | Beschichtung von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Konstruktionen                                       |
|                     | 1,0     | kg | alle Töne |   |
|                     | 5,0     | kg | alle Töne |   |
| WPU 3000-70         |         |    |           | wasserbasierter 2K Strukturlack (spritzen, rollen, streichen)                                       |
|                     |         |    |           | Wasserverdünnbarer 2K-Polyurethan-Strukturlack für die industrielle Beschichtung von Fahrzeugen,    |
|                     |         |    |           | Maschinen, Bauteilen, Konstruktionen, Stahlschränken und Werkzeugen im Innen - und Aussenbereich.   |
|                     |         | 1  | alle Töne |   |
|                     | 5,0     | kg | alle Töne |   |
| EP 200-             |         |    |           | 2K Epoxydharz - Deckack   |
|                     |         |    |           | 2K-Epoxidharz-Decklack für Stahl, Zink, Alu, GFK und mineralische Untergründe.                      |
|                     |         |    |           | Geeignet als Chemikalienschutzlack und Bodenbeschichtung  |
| -90                 |         | 1  | alle Töne | glänzend  |
| -90                 | 5,0     | kg | alle Töne | glänzend  |
| -50                 | 1,0     | kg | alle Töne | halbglänzend  |
| -50                 | 5,0     | kg | alle Töne | halbglänzend  |

| Artikelbezeichnung: | Inhalt: |  | Farbton: | Artikelbeschreibung: |
|---------------------|---------|--|----------|----------------------|
|---------------------|---------|--|----------|----------------------|

# 1K Decklack

| Mipalin   |     |     |           | Kunstharz Decklack streichen / rollen   |
|-----------|-----|-----|-----------|---|
|           |     |     |           | Mipalin Kunstharz-Decklack ist speziell formuliert für die Ganz- und Teillackierung von Landmaschinen,                  |
|           |     |     |           | landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen allgemein  |
|           | 1,0 | ltr | RAL 6014  | stumpfmatt  |
|           | 1,0 | ltr | RAL 6031  | stumpfmatt  |
| AK 235-90 |     |     |           | Kunstharz - Decklack für Maschinen, Nutzfahrzeuge   |
|           |     |     |           | Sehr schnelltrocknender, hoch witterungsbeständiger und strapazierfähiger Kunstharzlack mit hohem Standvermögen         |
|           |     |     |           | für die Lackierung von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Konstruktionen im Innen- und Außenbereich.                         |
|           | 1,0 | kg  | alle Töne | glänzend  |
|           | 5,0 | kg  | alle Töne | glänzend  |
| AK 250-   |     |     |           | Kunstharz Decklack streichen / rollen   |
|           |     |     |           | Thixotroper, seidenmatter Kunstharzlack mit langer offener Zeit zum Streichen und Rollen von Bauteilen                  |
|           |     |     |           | und Konstruktionen aus Holz und Metall im Innen- und Außenbereich.  |
| -90       | 1,0 | kg  | alle Töne | glänzend  |
| -90       | 5,0 | kg  | alle Töne | glänzend  |
| -30       | 1,0 | kg  | alle Töne | seidenmatt  |
| -30       | 5,0 | kg  | alle Töne | seidenmatt  |
| AK 231-50 |     |     |           | Einschichtlack für Alu, Zink, Metall etc. (auch als Chassislack einsetzbar)   |
|           |     |     |           | Dickschicht-Einschichtlack mit aktivem Korrosionsschutz für die dickschichtige Lackierung von Stahlkonstruktionen,      |
|           |     |     |           | Guss, Containern, Maschinen, Chassis, Schaltschränken etc. aus Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium.                   |
|           |     |     |           | Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Lösemittelarm   |
|           | 1,0 | kg  | alle Töne | halbglänzend  |
|           | 5,0 | kg  | alle Töne | halbglänzend  |
| VC 555-20 |     |     |           | 1K Eisenglimmer Decklack (Rostschutzfarbe)  |
|           |     |     |           | Thixotroper, dickschichtiger Einschicht-Eisenglimmerlack zum Streichen, Rollen und Spritzen nach                        |
|           |     |     |           | ehem. TL 918 300, Blatt 77 für die Beschichtung von Konstruktionen (Hallen, Rohre, Tore, Wand- und Deckenverkleidungen, |
|           |     |     |           | Dächer, Behälter, Fahrzeugbau) aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und PVC im Innen- und Außenbereich                |
|           | 1,0 | kg  | alle Töne | matt  |
|           | 5,0 | kg  | alle Töne | matt  |

| Artikelbezeichnung:        | Inhalt | :    | Farbton:  | Artikelbeschreibung:  |
|----------------------------|--------|------|-----------|---|
| CN 200-                    |        |      |           | Nitro-Combi-Lack  |
|                            |        |      |           | Schnelltrocknender Nitrokombilack für die Beschichtung von Metall (Maschinen, Geräten, Konstruktionen)                  |
|                            |        |      |           | im Innenund Außenbereich und für Holz (Möbel, Holzbauteile) im Innenbereich.  |
| -90                        | 1,0    | kg   | alle Töne | glänzend  |
| -90                        | 5,0    | kg   | alle Töne | glänzend  |
| -30                        | 1,0    | kg   | alle Töne | seidenmatt  |
| -30                        | 5,0    | kg   | alle Töne | seidenmatt  |
| -10                        | 1,0    | kg   | alle Töne | matt  |
| -10                        | 5,0    | kg   | alle Töne | matt  |
| WPA 2100-40                |        |      |           | 1K Holz- und Möbellack wasserbasiert  |
|                            |        |      |           | Hochwertiger, wasserverdünnbarer, deckender Einschichtlack auf Polyurethan-Acrylat-Dispersionsbasis zur Beschichtung    |
|                            |        |      |           | von Kunststoffteilen (Phonobereich, Telekommunikation etc.) und Holz (Möbel, Biertischgarnituren,                       |
|                            |        |      |           | Gartenmöbel, Treppen, Holzfußböden)   |
|                            | 1,0    | kg   | alle Töne | seidenmatt  |
|                            | 5,0    | kg   | alle Töne | seidenmatt  |
| WPA 2400-70                |        |      |           | Hochflexibler Decklack "Planenlack"   |
|                            |        |      |           | Schnelltocknender, wasserverdünnbarer Überzugslack für PVC-Planen, PVC-Bodenbeläge, Spielbälle, PUR Schaumprofile u. ä. |
|                            |        |      |           | für den Außen- und Innenbereich. 1K- und 2K-Verarbeitung möglich. Kann auch uneingefärbt als                            |
|                            |        |      |           | transparente Beschichtung eingesetzt werden   |
|                            | 1,0    | kg   | alle Töne | seidenglänzend  |
|                            | 5,0    | ) kg | alle Töne | seidenglänzend  |
| Friba Schwimmbeckenfarbe   | •      |      |           | Unterwasserfarbe  |
|                            |        |      |           | Spezielle, verarbeitungsfertige Chlorkautschukbeschichtung für Schwimmbecken, Zier- und Planschbecken aus Beton         |
|                            |        |      |           | oder grundiertem Metall. Chemikalien beständige Beschichtung ohne Chlorparaffine.                                       |
|                            | 0,75   | ltr  | alle Töne |   |
| Friba Straßenmarkierungsfa | arbe   |      |           | Markierungsfarbe  |
|                            |        |      |           | Verarbeitungsfertige Straßenmarkierungsfarbe für mineralische Untergründe. Nicht geeignet für                           |
|                            |        |      |           | für Teer oder Bitumen. Innen und Außen  |
|                            | 1      | . kg | alle Töne |   |
| Friba Bilgenfarbe          |        |      |           | Spezialfarbe für Bootsbilgen  |
|                            |        |      |           | Verarbeitungsfertige Spezialfarbe für Bootsbilgen. Wasserfest, chemikalienbeständig.                                    |
|                            | 0,75   | kg   | alle Töne |   |

| Artikelbezeichnung: | Inhalt: |    | Farbton:  | Artikelbeschreibung:  |
|---------------------|---------|----|-----------|---|
| Friba Bootslack     |         |    |           | Bootslack farbig, Überwasser  |
| auslaufend!         | 0,75    |    | alle Töne | glänzend  |
|                     | 0,75    |    | alle Töne | seidenmatt  |
| VC 171-             |         |    |           | Sprühfolie zum Schutz von Fahrzeugteilen, Fassadenteilen usw. Techische Info beachten!  |
|                     |         |    |           | Für die temporäre Beschichtung (z. B. Karosserieteile, Felgen, Fensterbleche, Baubeschläge, Fassadenelemente usw.)                  |
|                     |         |    |           | zum Schutz der Originalbeschichtung. Zur temporären optischen Umgestaltung, sowie zum Schutz gegen Korrosion und Beschädigung.      |
| -10                 | 1,0     | kg | alle Töne | matt  |
| -70                 | 1,0     | kg | alle Töne | seidenglänzend  |
| AY 410-50           | 1,0     | kg |           | Planenlack, lösungsmittelbasiert, SPRITZEN, ideal für LKW-Planen und Beschriftungen   |
|                     |         |    |           | Schnelltrocknender hoch flexibler Lack für die hochwertige Beschichtung von PVC Planen für Nutzfahrzeuge, Zelte und andere flexible |
|                     |         |    |           | Oberflächen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Hervorragende Witterungsbeständigkeit. Langlebige Flexibilität.              |
|                     |         |    | alle Töne | seidenglänzend  |

### 2-Schicht Basislack LH

| BC 200-30 |     |    |          | 2-Schichtlack UNI-Töne  |
|-----------|-----|----|----------|---|
|           |     |    |          | Lösemittelbasierender Zweischicht Basislack, speziell formuliert für den Einsatz im Industriebereich. |
|           |     |    |          | Durch Überlackierung mit Mipa 2K-Klarlacken ergibt sich ein witterungsbeständiger Decklack.           |
|           | 1,0 | kg | RAL-Töne | 2-Schichtlack UNI-Töne  |

Standard-Farbtöne: beige, oxidrot, grün, blau, hellgrau, dunkelgrau, schwarz, weiß Alle Farbtöne: RAL-Töne (ohne Perleffekt), RAL Design System, Land- und Baumaschinentöne, Nutzfahrzeugtöne, viele NCS-Töne

#### Klarlack

| 2K Klarlack C75 |     |     | 2K MS-Klarlack   |
|-----------------|-----|-----|--|
|                 |     |     | C 75 ist ein festkörperreicher Klarlack mit hohem UV-Schutz auf Basis hochwertiger Acrylharze. Universell einsetzbar für     |
|                 |     |     | Zweischichtlackierungen. Hervorragende Wetterbeständigkeit und Vergilbungsfestigkeit   |
|                 | 0,5 | ltr |  |
| 2K Klarlack CA  |     |     | 2K Spezial Klarlack für Alu, NE-Metall   |
|                 |     |     | Festkörperreicher 2K-MS-Klarlack auf Basis hochwertiger Acrylharze mit UV-Schutz und direkter Haftung auf blanken Eisen- und |
|                 |     |     | Nicht-Eisen-Metallen. Das ursprüngliche Aussehen des Untergrundes wird dabei nicht verändert                                 |
|                 | 1,0 | ltr |  |

| Artikelbezeichnung: | Inhalt: | Farbton: | Artikelbeschreibung: |
|---------------------|---------|----------|----------------------|
|---------------------|---------|----------|----------------------|

### Industrie Härter

| Härter A60       |      |    | Streich- und Roll Härter      |
|------------------|------|----|-------------------------------|
|                  | 0,25 | kg |                               |
|                  | 1,0  | kg |                               |
| Härter A61       | 1,0  | kg | Strukturlack Härter           |
| WPU 9425-25      | 1,0  | kg | Härter für WPU 2425           |
| WPU 9430-25      | 1,0  | kg | Streichhärter für WPU 2500    |
| WPU 9000-25      | 1,0  | kg | Standard Härter für WPU-Lacke |
| EP 950-10 kurz   | 1,0  | kg | 2K Härter für Epoxy           |
| EP 950-25 normal | 1,0  | kg | 2K Härter für Epoxy           |
| WEP 9500-25      | 1,0  | kg | 2K Härter für WBS Epoxy       |
| WEP 9300-25      | 1,0  | kg |                               |
| WPU 9400-25      | 1,0  | kg | 2K Härter für WBS PU          |

# **Autolack Spachtel**

| P90 Füllspachtel    |      |    |       | 2k Polyester Füllspachtel  |
|---------------------|------|----|-------|--|
|                     |      |    |       | styrolreduziert ist ein besonders leicht schleifbarer 2-Komponenten Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis                       |
|                     |      |    |       | mit Haftung auf Stahlblech, Aluminium, Zink und GFK  |
|                     | 1,0  | kg |       |  |
| P85 Feinspachtel    |      |    |       | 2K Poyester Feinspachtel   |
|                     |      |    |       | styrolreduziert ist ein hochweißer, besonders leicht schleifbarer 2-Komponenten-Feinspachtel auf Polyesterharz-Basis           |
|                     |      |    |       | mit Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GFK und Holz.   |
|                     | 0,25 | kg | weiß  |  |
|                     | 1,0  | kg | weiß  |  |
| A40 Acryl Spachtel  |      |    |       | 1K wasserbasierter Feinspachtel  |
|                     |      |    |       | ist ein schnelltrocknender Feinspachtel auf Acrylbasis zur Egalisierung kleiner Unebenheiten, Kratzer und Poren auf Spachtel-, |
|                     |      |    |       | Grundierungs- oder Fülleroberflächen sowie auf GFK oder geschliffenen Altlackierungen  |
|                     | 0,25 | kg | beige |  |
| P60S Spritzspachtel |      |    |       | 2K Polyester Spritzspachtel  |

| Artikelbezeichnung:           | Inhalt: |     | Farbton: | Artikelbeschreibung:   |
|-------------------------------|---------|-----|----------|--|
|                               |         |     |          | P 60 S PE-Spritzfüller styrolreduziert ist ein 2-Komponenten Füller auf Polyesterbasis für Stahluntergründe,                                       |
|                               |         |     |          | Aluminium, GFK, Holz oder geschliffene, tragfähige Altlackierungen   |
|                               | 1,0     | ltr | hellgrau |  |
| P99 Multi Star                |         |     |          | 2K Polyester Füll- / Feinschpachtel  |
|                               |         |     |          | styrolreduziert ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnten Flächen und GFK.            |
|                               | 2,0     | kg  | beige    |  |
|                               | 3,0     | kg  | beige    | Kartuschenware ohne Härter - Zentralelochung -   |
| P55 Faserspachtel             |         |     |          | 2K Zink-Faserspachtel  |
|                               |         |     |          | ist ein schleifbarer 2-Komponenten Glasfaserspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Haftung auf Eisen und Stahl, Zink, Aluminium, Holz PVC).          |
|                               |         |     |          | und allen im Automobilbau typischen Kunststoffen (GfK, ABS, PA, PC, PBTP, PETP, PMMA, PVC). Aufgrund seines Anteils an Glasfasern                  |
|                               |         |     |          | ist das Produkt besonders gut zum Überbrücken von Rissen, kleineren Löchern und Durchrostungen geeignet  |
|                               | 0,875   | kg  | dkl.grau |  |
| N30                           |         |     |          | 1K Nitrospachtel   |
|                               |         |     |          | 1-Komponenten Feinspachtel auf Nitrocellulose-Basis mit guter Haftung auf Eisen, Stahl, GFK, Holz und ausgehärteten,                               |
|                               |         |     |          | angeschliffenen Altlackierungen.   |
|                               | 0,25    | kg  | grau     |  |
| P50 Faserspachtel             |         |     |          | 2K Polyester Faserspachtel   |
|                               |         |     |          | styrolreduziert ist ein asbestfreier 2-Komponenten Glasfaserspachtel auf Polyesterharz-Basis. Aufgrund seines Anteils an Glasfasern                |
|                               |         |     |          | ist das Produkt besonders gut zum Überbrücken von Rissen, kleineren Löchern und Durchrostungen auf Eisen und Stahl, Aluminium sowie                |
|                               |         |     |          | zur GFK-Reparatur geeignet. Die im Spachtel enthaltenen Füllstoffe sind darüber hinaus wenig wasseranziehend,                                      |
|                               |         |     |          | so dass sich Mipa P 50 styrolreduziert auch sehr gut zur Reparatur von wasserbelasteten Fahrzeugen verwenden lässt                                 |
|                               | 1,8     | kg  |          |  |
| P20 Reparaturharz             |         |     |          | PE-Reparatur-Harz  |
|                               |         |     |          | ist ein Laminierharz, das mit Benzoyl-Peroxidhärter in kurzer Zeit aushärtet. In Verbindung mit Glasgewebe, Glasmatte oder Glasvlies stellt es ein |
|                               |         |     |          | sehr bewährtes System dar, um einfach und schnell Reparaturen größerer Löcher an GFK-Teilen und Karosserieblechen durchführen zu können            |
| P20 Reparatur-SET incl. Matte | 0,25    | kg  |          |  |
| P20 Reparaturharz ohne Härter | 1,0     | kg  |          |  |
| MS 300 Abdichtung             |         |     |          | Karosserie - Nahtabdichtung  |
|                               |         |     |          | Spritzbare, überlackierbare Nahtabdichtung für überlappende Bleche im Motorraum, für Bodenbleche. Besitz   |
|                               | 0.34    |     |          | hohe Endfestigkeit, ist temperaturbeständig bis 120 °C. Bildet Originalnähte am Fahrzeug nach  |
|                               | 0,31    | ıtr | grau     |  |

| Artikelbezeichnung: | Inhalt: |     | Farbton: | Artikelbeschreibung:  |
|---------------------|---------|-----|----------|---|
| PU 400              |         |     |          | Klebe- und Dichtmasse   |
|                     |         |     |          | Dichtstoff auf Basis feuchtigkeitshärtenden Polyurethan überlackierbar          |
|                     | 0,31    | ltr | grau     |   |
| Härter P            | 0,05    | kg  | weiß     | Härter für Polyester - Spachtel   |
| Härter P            | 0,05    | kg  | blau     | Härter für Polyester - Spachtel bei hohen Temparaturen                          |
| Härter PK           | 0,06    | kg  | rot      | Härter für P99 Kartusche  |
| Porenwischfüller    |         |     |          | 1K Wischfüller  |
|                     |         |     |          | 1K-Wischfüller zum Ausfüllen von Mikroporen, insbesondere im Kunststoffbereich. |
|                     | 0,25    | kg  |          |   |

## **Autolack Füller**

| 4+1 HS Füller     |      |     |            | 2K Acrylfüller / Schleiffüller ist ein füllstarker und sehr leicht schleifbarer Füller, der als Kompakt- oder Dickschichtfüller eingesetzt werden kann  |
|-------------------|------|-----|------------|---|
|                   | 1,0  | ltr | hellgrau   |   |
|                   | 1,0  | ltr | dunkelgrau |   |
|                   | 1,0  | ltr | schwarz    |   |
| Set incl. H10     | 1,25 | ltr |            |   |
|                   | 1,0  | ltr | weiß       |   |
| Set incl. H10     | 1,25 | ltr | weiß       |   |
|                   | 3,0  | ltr | hellgrau   |   |
|                   | 3,0  | ltr | dunkelgrau |   |
|                   | 3,0  | ltr | schwarz    |   |
|                   | 3,0  | ltr | weiß       |   |
| SET incl. H5      | 4,0  | ltr |            |   |
| 2K Multifiller    |      |     |            | 2K Füller direkt auf Metall etc.  |
|                   |      |     |            | Universelle Haftung: Einsetzbar direkt auf Stahl, Eisen, Aluminium und verzinkten Untergründen sowie auf im Fahrzeugbereich üblichen Kunststoffen (z. B. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, GfK) |
|                   | 1,0  | ltr | hellgrau   |   |
|                   | 1,0  | ltr | dunkelgrau |   |
| Set incl. H10+V25 | 1,5  | ltr |            |   |

| Artikelbezeichnung:      | Inhalt: |     | Farbton:     | Artikelbeschreibung:   |
|--------------------------|---------|-----|--------------|--|
| 1K Haftpromoter          | 1.0     |     | for while o  | Alu-Grundierung farblos Er ist einsetzbar auf Stahl, Aluminium (auch poliert oder eloxiert), verzinkten Untergründen, Edelstahl (auch poliert), Buntmetallen (auch poliert), verchromten Untergründen, Pulverlacken und KTLBeschichtungen. Auch als Kunststoffhaftgrund einsetzbar.  |
| AV V at affinition and   | 1,0     | itr | farblos      | Kunstsoffprimer  |
| 1K Kunstoffprimer        |         |     |              | 1K-Haftprimer für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe: ABS, EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC  |
|                          | 1,0     | ltr | silber-trans |  |
| 1K UV Füller             |         |     |              | UV-trocknender Füller UV-trocknender Füller zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung, der nach nur 5 Minuten Bestrahlung mittels einer UV LED-Lampe oder Hg-Lampe (Quecksilberdampflampe) geschliffen werden kann. Alternativ ist dies auch nach 4 - 5 Minuten direkter Sonneneinstrahlung möglich.   |
|                          | 1,0     | ltr | grau         |  |
| 1K UV Dickschicht Füller |         |     |              | füllstarker, UV-trocknender Füller ein füllstarker, UV-trocknender Füller zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung, der nach nur 5 Minuten Bestrahlung mittels einer UV LED-Lampe oder Hg-Lampe (Quecksilberdampflampe) auch bei hohen Schichtdicken geschliffen werden kann. Alternativ ist dies auch nach 4 - 5 Minuten direkter Sonneneinstrahlung möglich |
|                          | 1,0     | ltr | grau         |  |

## **Autolack Mischkonzentrate**

|       |   |   | 2K Auto-Mischlack lösungsmittelhaltig   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
| 3,0 1 | tr  |   | wasserbasierter 2 Schicht Mischlacke  |
|       |   |   | Konzentrierter, hochdeckender Basismischlack für Zweischicht-Metallic-, Uni- und          |
| 0.516 | +r  |   | Perleffekt-Lackierungen. Hohe Ergiebigkeit durch höhere Pigmentierung Konzentrate A und T |
|       | 3,0  <br>1,0  <br>3,0  <br>1,0  <br>3,0  <br>1,0  <br>3,0 | 1,0 ltr 3,0 ltr 1,0 ltr 3,0 ltr 1,0 ltr 3,0 ltr 3,0 ltr 1,0 ltr 3,0 ltr | 1,0 ltr 3,0 ltr 1,0 ltr 3,0 ltr 1,0 ltr 1,0 ltr 3,0 ltr 1,0 ltr 3,0 ltr                   |

| Artikelbezeichnung:  | Inhalt: |     | Farbton:  | Artikelbeschreibung:  |
|----------------------|---------|-----|-----------|---|
|                      |         |     |           |   |
|                      | 1,0     | l   | UNI       | Konzentrate A und T   |
|                      | 0,5     | l   | Perl      | Konzentrate M   |
|                      | 1,0     | l   | Perl      | Konzentrate M   |
|                      | 0,5     | ltr | Xirallic  | Konzentrate X   |
| WBS Mischlack 000    |         |     |           |   |
|                      |         |     |           | Transparente Mischkomponente des Mipa WBC-Mischsystem   |
|                      | 1,0     | ltr | 000       |   |
| WBC Mischlack 005    |         |     |           | Controller  |
|                      |         |     |           | Farblose Mischkomponente des Mipa WBC-Mischsystems zur Effekt-Einstellung   |
|                      | 0,5     | ltr |           |   |
| WBC Brillant Design  |         |     |           | Transparente Tönkonzentrate   |
|                      |         |     |           | Transparente Tönkonzentrate auf Wasserbasis für Effektlackierungen in Kombination   |
|                      |         |     |           | mit Mipa WBC-Basislacken (Mischlack)  |
|                      | 0,5     | ltr | BD01 gelb |   |
|                      | 0,5     | ltr | BD03 rot  |   |
|                      | 0,5     | ltr | BD25 blau |   |
| WBC Beschleuniger    |         |     |           | Trocknungsbeschleuniger   |
|                      |         |     |           | Trocknungsbeschleuniger für wasserbasierende Lacke  |
|                      | 0,5     | ltr |           |   |
| WBC Binder Lederlack |         |     |           | Basismaterial für 2K-Lederlack  |
|                      |         |     |           | Für glatte Leder- oder Kunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich. Tönbar mit WBC-Autolack                                  |
|                      |         |     |           | Als transparente Versiegelung zur Erhöhung der Beständigkeit geeignet.  |
|                      | 1,0     | ltr | seidengl. |   |
|                      | 1,0     | ltr | matt      |   |
| WBC Härter           | 0,5     | ltr |           | Härter für Mipa WBC Mischlack und WBC Lacke   |
| WBC Pistolenreiniger |         |     |           | Reinigungsmittel  |
|                      |         |     |           | Reinigungsmittel für mit Wasserlacken verunreinigte Spritzpistolen.   |
|                      | 5,0     | ltr |           |   |
| WBC Vicrom           |         |     |           | Wasserbasislack Metalloptik   |
|                      |         |     |           | Wasserbasislack zur Erzeugung einer Metall-Optik wie poliertes Aluminium. Zur Lackierung von Felgen, Zierleisten und Anbauteilen. |
|                      | 0,5     | ltr |           |   |

| Artikelbezeichnung: | Inhalt: |     | Farbton: | Artikelbeschreibung:   |
|---------------------|---------|-----|----------|--|
|                     |         |     |          |  |
| WBC Beispritzlack   |         |     |          | Farblose Systemkomponente  |
|                     |         |     |          | Zur Unterstützung des ansatzfreien Ausnebelns von Mipa WBC-Basislacken bei der Beilackierung |
|                     | 1,0     | ltr |          |  |

# **Autolack Fertigtöne**

| OC Decklack        |      |     |              | 2K Autolack Uni-Farbtöne lösungsmittelhaltig   |
|--------------------|------|-----|--------------|--|
|                    |      |     |              | 2K-PUR-Autolack HS-Qualität ist ein wetterbeständiger, vergilbungsfester High Solid 2K-PUR-AcrylFahrzeuglack         |
|                    | 0,5  | ltr | MIX          |  |
|                    | 1,0  | ltr | MIX          |  |
|                    | 1,0  | ltr | schwarz gl   |  |
|                    | 1,0  | ltr | schwarz matt |  |
| WBC Autolack       |      |     |              | 2 Schicht Autolack   |
|                    |      |     |              | Wasserverdünnbarer Zweischicht-Basislack für die Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und<br>Nutzfahrzeugen |
|                    | 0,1  | ltr | Uni/Metallic |  |
|                    | 0,5  | ltr |              |  |
|                    | 1,0  | ltr |              |  |
|                    | 0,1  | ltr | Perl         |  |
|                    | 0,5  | ltr |              |  |
|                    | 1,0  | ltr |              |  |
|                    | 0,1  | ltr | Xyrallic     |  |
| BC - 2 Schichtlack |      |     |              | lösungsmittelhaltiger 2 Schicht Basislack für Oldtimer   |
|                    |      |     |              | Lösemittelbasierender Zweischicht-Basislack für die Ganz- und Teillackierung   |
|                    | 1    | ltr | uni          |  |
| MP Plast           |      |     |              | wasserbasierter Kunststoff-Färber  |
|                    |      |     |              | Kunststofffärber zur farblichen Erneuerung aller ausgeblichenen und beschädigten Kunststoffoberflächen               |
|                    | 0,05 | Set | schwarz      |  |
|                    | 0,05 | Set | grau         |  |

| Artikelbezeichnung:   Inhalt:     Farbton:   Artikelbeschreibung: | Artikelbezeichnung: | Inhalt: | Farbton: | Artikelbeschreibung: |
|---|---------------------|---------|----------|----------------------|
|---|---------------------|---------|----------|----------------------|

## **Autolack Klarlack**

| Klarlack CC9            |      |     | 2K HS Klarlack ideal für Ganzlackierung und Teillackierungen  |
|-------------------------|------|-----|---|
|                         |      |     | VOC-konformer High-Solid Acryl-Klarlack für die Ganz- und Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen |
|                         |      |     | mit besonders brillantem Klarlackstand und optimalem Verlauf  |
|                         | 1,0  | ltr |   |
| SET incl HS25+V25       | 1,75 | ltr |   |
|                         | 5,0  | ltr |   |
| SET incl. HS25+V25      | 8,5  | ltr |   |
| Klarlack CS90           |      |     | 2K Klarlack kratzfest   |
|                         |      |     | Hochwertiger 2K-HS-Klarlack mit besonders hoher Kratzfestigkeit durch                               |
|                         |      |     | Anwendung der Reflow-Technologie  |
|                         | 0,5  | ltr |   |
| SET incl. MS25+V25      | 1,25 | ltr |   |
|                         | 1,0  | ltr |   |
| Set incl. MS25+V25      | 1,75 | ltr |   |
| Klarlack CX 2 Express   |      |     | 2K HS Klarlack mit besonders schnellen Trocknung - EXPRESS Technologie -                            |
|                         |      |     | Hochwertiger High-Solid Acryl-Klarlack mit besonders schneller Ofentrocknung.                       |
|                         |      |     | Einfach und universell für alle Anwendungsbereiche zu verarbeiten, exzellenter Klarlackstand,       |
|                         |      |     | höchste Beständigkeit. Nach nur 15 Minuten bei 60 °C polierfähig                                    |
|                         | 1,0  | ltr |   |
|                         | 5,0  | ltr |   |
| SET HS Härter           | 7,5  | ltr |   |
| Klarlack matt HS CCM    |      |     | 2K HS Klarlack matt   |
|                         |      |     | VOC-konformer High-Solid Acryl-Klarlack für qualitativ hochwertige Mattlackierungen                 |
|                         | 1,0  |     |   |
| Klarlack matt CM        |      |     | 2K Klarlack matt  |
|                         |      |     | Gute Beständigkeiten, gleichmäßig mattierte Oberflächen. Als Überzugslack für matte, seidenmatte    |
|                         |      |     | und seidenglänzende Metallic- und Effektlackierungen geeignet                                       |
|                         | 0,5  | ltr |   |
| Klarlack stumpfmatt CCD |      |     | 2K HS Klarlack stunpfmatt   |

| Artikelbezeichnung:        | Inhalt: |     | Farbton: | Artikelbeschreibung:  |
|----------------------------|---------|-----|----------|---|
|                            |         |     |          | VOC-konformer High-Solid AcrylKlarlack für qualitativ hochwertige, stumpfmatte Lackierungen   |
|                            | 1,0     | ltr |          | (Ganz- und Teillackierung) im PKW-Bereich.  |
| Klarlack CPE seidenglänzen | d       |     |          | 2K Klarlack seidenglänzend elastisch  |
|                            |         |     |          | seidenglänzender, besonders elastischer Acryl-Klarlack für qualitativ hochwertige Ganz- und   |
|                            |         |     |          | Teillackierungen im PKW-Bereich   |
|                            | 1,0     | ltr |          |   |
| 1K UV Klarlack             |         |     |          | 1K Klarlack UV-trocknend  |
|                            |         |     |          | UV-Klarlack ist ein hochwertiges, UV-trocknendes Klarlacksystem zur schnellen und rationellen |
|                            |         |     |          | Kleinschadenreparatur und den Einsatz im Spot Repair-Bereich                                  |
|                            | 1,0     | ltr |          |   |

#### **Autolack Zusatz**

| Mipa Multi Mat           |      |     | Mattpaste zur Mattierung von 1K und 2K Lacken lösungsmittelhaltig                  |
|--------------------------|------|-----|--|
|                          | 1,0  | ltr |  |
| MP WBS Klebelack         |      |     | Spezialbeschichtung für Spritzkabinen  |
|                          | 5,0  | ltr |  |
| Mipa 2K Elastic          |      |     | Zusatz zur Elastefizierung von 2K Lacken / Klarlacken für die Kunststofflackierung |
|                          | 0,25 | ltr |  |
| Mipa Anti-Silikon-Zusatz |      |     | Spezialzusatz für 1K und 2K Lacken um Silikonkrater zu verhindern                  |
|                          | 0,25 | ltr |  |

# Autolack / Härter

| HS 10 kurz   |      |     | 2K HS Härter kurz für HS-Grundierungen/Füller/Decklacke/Klarlacke   |
|--------------|------|-----|---|
|              | 1,0  | ltr |   |
|              | 2,5  | ltr |   |
|              | 0,5  | ltr |   |
| HS 25 normal |      |     | 2K HS Härter normal für HS-Grundierungen/Füller/Decklacke/Klarlacke |
|              | 0,25 | ltr |   |
|              | 0,5  | lr  |   |
|              | 1,0  | ltr |   |

| Artikelbezeichnung: | Inhalt: |     | Farbton: | Artikelbeschreibung:  |
|---------------------|---------|-----|----------|---|
|                     | 2,5     | ltr |          |   |
| HS 35 lang          |         |     |          | 2K HS Härter lang für HS-Grundierungen/Füller/Decklacke/Klarlacke für große Flächen |
|                     | 2,5     | ltr |          |   |
| MS 25 normal        |         |     |          | 2K MS Härter normal für Decklacke/Klarlacke   |
|                     | 0,5     | ltr |          |   |
|                     | 1,0     | ltr |          |   |
|                     | 2,5     | ltr |          |   |
| H5 sehr kurz        |         |     |          | 2K Härter sehr kurz für Grundierungen/Füller  |
|                     | 1,0     | ltr |          |   |
| H10 kurz            |         |     |          | 2K Härter kurz für Grundierungen/Füller/Decklacke                                   |
|                     | 0,25    | ltr |          |   |
|                     | 1,0     | ltr |          |   |
| 2K Beschleuninger   |         |     |          | Trocknungsbeschleuniger für PUR-, PUR HS und OC-Lacken                              |
|                     | 0,5     | ltr |          |   |
| 2K HS Löser         |         |     |          | Beispritzverdünnung   |
|                     |         |     |          | Speziell für 2K-HS-Lacke mit einem VOC-Gehalt                                       |
|                     | 1,0     | ltr |          |   |

# Autolack / Reiniger

| Silikonentferner      | 1,0 | ltr |  |
|-----------------------|-----|-----|--|
|                       | 5,0 | ltr |  |
| Kunststoffreiniger    | 1,0 | ltr |  |
| Klebstoffentferner    | 1,0 | ltr |  |
| Nitro Waschverdünnung | 6,0 | ltr |  |
| Zinkreiniger          | 1,0 | ltr |  |
| Vorreiger Mat & Clean | 1,0 | kg  |  |
| Glasreiniger          | 0,5 | ltr |  |

| Artikelbezeichnung:   Inhalt:     Farbton:   Artikelbeschreibung: | Artikelbezeichnung: | Inhalt: | Farbton: | Artikelbeschreibung: |
|---|---------------------|---------|----------|----------------------|
|---|---------------------|---------|----------|----------------------|

## **Autolack / Unterbodenschutz**

| Steinschlagschutz      |      |     |          | Überlackierbarer Schutz von KFZ-Unterböden  |
|------------------------|------|-----|----------|---|
|                        | 1,0  | ltr | hellgrau |   |
|                        | 1,0  | ltr | schwarz  |   |
|                        | 1,0  | ltr | weiß     |   |
| Unterbodenschutz WAX   | 1,0  | ltr | schwarz  | Langhaltender Korrosionsschutz für Fahrzeugböden, Radkästen, usw                              |
| HV Hohlraumversigelung | 1,0  | ltr |          | Schutzanstrich mit Korrosionsschutz auf Basis von Spezialwachsen                              |
| Unterbodenschutz       |      |     |          | Bitumenbasierter Rostschutz für Fahrzeugböden   |
|                        |      |     |          | Dauerhafter Rostschutz auf Wachs/Bitumenbasis für Fahrzeugböden, Einstieg- und Radkästen etc. |
|                        |      |     |          | Gute Antidröhnwirkung   |
|                        | 1,0  | ltr | schwarz  |   |
| Protector              |      |     |          | 2K Beschichtung für Ladeflächen z. B. Pick Up   |
|                        | 0,75 | ltr | schwarz  |   |
|                        | 0,75 | ltr | getönt   |   |
| SET mit Härter H10     | 1,0  | ltr | getönt   |   |
|                        | 1,0  | ltr | schwarz  |   |

# Autolack / Verdünnung

| V25 normal       |      |     | Einstellzusatz für 2K Lacke & Grundierungen                              |
|------------------|------|-----|--|
|                  | 0,25 | ltr |  |
|                  | 0,5  | ltr |  |
|                  | 1,0  | ltr |  |
|                  | 5,0  | ltr |  |
| Reaktivzusatz VR |      |     | besonders kurzer Einstellzusatz für 2K Lacke & Grundierungen             |
|                  | 1,0  | ltr |  |
|                  | 5,0  | ltr |  |
| V10 kurz         |      |     | Einstellzusatz für 2K Lacke & Grundierungen ideal für tiefe Temperaturen |
|                  | 1,0  | ltr |  |
|                  | 5,0  | ltr |  |

| Artikelbezeichnung: | Inhalt: |     | Farbton: | Artikelbeschreibung:                               |
|---------------------|---------|-----|----------|--|
| V40 lang            |         |     |          | Einstellzusatz für 2K Lacke, ideal für Großflächen |
|                     | 1,0     | ltr |          |  |
| Verdünnung UN 21    |         |     |          | Verdünnung für viele 1K Lacke und Grundierungen    |
|                     | 1,0     | ltr |          |  |
| EP Verdünnung       |         |     |          | Spezialverdünnung für EP Grundierung und Decklack  |
|                     | 1,0     | ltr |          |  |
| WBC Verdünnung      |         |     |          | Spezialverdünnung für WBC Autolack                 |
|                     | 1,0     | ltr |          |  |
|                     | 5,0     | ltr |          |  |
| BC Verdünnung       |         |     |          | Spezialverdünnung für BC-2 Schicht Autolack        |
|                     | 0,5     | ltr |          |  |
|                     | 5,0     | ltr |          |  |
| Nitroverdünnunng    | 0,5     | ltr |          | Verdünnung für viele 1K Lacke und Grundierungen    |
| KH-Härterverdünnung | 0,25    | ltr |          | Trocknunsgbeschleuniger für Kunstharzlacke         |